ネットワークカメラ

■ NXC-A2002D オープン価格

Ｆｕｌｌ ＨＤ解像度で
３０フレーム出力可能な、
高画質・高精細ネットワークカメラ

１９２０×１０８０のＦｕｌｌ ＨＤ解像度

Ｆｕｌｌ ＨＤ解像度で３０ｉｐｓの出力が可能です。他、ＨＤ、４ＣＩＦといった解像度の設定も可能です。

ＳＤカード録画

内蔵したＳＤカードに録画ができます。専用のソフトウェアをインストールしたＰＣで録画映像を再生できます。

ネットワーク統合管理

RAS-Plus
Remote Administration System-Plus

ネットワーク回線を利用して、遠隔地のカメラ映像をソフトウェアをインストールしたＰＣでご覧いただけます。専用ソフトウェアＲＡＳ-ＰｌｕｓとｉＮＥＸ Ｂａｓｉｃは本製品に付属しています。

その他の特長

デイナイト機能／プログレッシブスキャン／音声双方向通信
モーションディテクション／ＰｏＥ給電／防水性能ＩＰ６６

関連商品のご紹介

16chハイブリッド・デジタルビデオレコーダー

◇ネットワークカメラＮＸＣシリーズ１６台とアナログカメラ１６台の合計３２台の接続が可能なハイブリッド・デジタルビデオレコーダ　◇カメラの高画質性能を最大限に引き出すＦｕｌｌ ＨＤモニタ出力　◇多地点遠隔監視を実現するネットワーク統合管理機能　◇冗長性に富んだミラーリング機能　◇ＯＮＶＩＦ対応／ＤＶＤ－ＲＷドライブ内蔵

仕様

区分	項目	仕様
カメラ部	撮像素子	1/2.7型CMOS
	有効画素数	約200万画素　1920×1080
	走査方式	プログレッシブスキャン
	最低被写体照度	IR LED OFF時：0.5 lx／IR LED ON時：0 lx（F=1.2／30IRE）
	デイナイト機能	あり
	ワイドダイナミックレンジ機能	あり（90dB）
	SN比	45dB
	電子シャッター	オート／マニュアル
	映像出力	1BNC（カメラ調整用）
	音声入力	1 LINE IN（ミニジャック）
	音声出力	1 LINE OUT（ミニジャック）
	アラーム入出力	入力：1 TTL（NC・NO設定可）／出力：1 リレー（NO）　※ともにターミナルブロック
	レンズ	焦点距離：f＝3.3～9mm（水平：115～35°／垂直：62～18°）
	SDカードスロット	あり（SDHC、Class6以上、最大32GB）
ネットワーク部	インターフェイス	10BASE-T／100BASE-TX（RJ45）
	映像圧縮方式	H.264／M-JPEG
	音声圧縮方式	G.726（16KHz）、G.711 μ-Law（8KHz）
	画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、352×240
	ビットレートコントロール	CBR／VBR（CBR最大12Mbps）
	最大フレームレート	30ips（1920×1080）＋30ips（704×480）トリプルストリーミング
	最大同時アクセスクライアント	ライブ映像10＋録画映像再生1＋録画映像検索1
	ビューワー	RASplus、iNEX、Webguard、INIT（設定用ソフトウェア）
一般	防塵・防水規格	IP66
	電源	DC12V、AC24V、PoE（IEEE802.3aF準拠）
	消費電力	最大6W
	動作温度	-10～50℃
	動作湿度	0～90%
	外形寸法	Φ148×H128mm
	質量	1.04kg
	付属品	取扱説明書、設定用ソフトウェア INIT取扱説明書、ソフトウェアインストールCD
		（遠隔監視ソフトウェア RASplus/iNEX Basic、設定用ソフトウェア INIT、
		RASplus取扱説明書データ、iNEX Basic取扱説明書データ）
		設置用ガイドパターン（シール）、設置用ビス、トルクスビス×3本、トルクスレンチ

⚠ 安全に関するご注意

◎ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
◎ 水・湿気・油煙・湯気・ほこりなどが多い場所に置いたり、使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

● 製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがございます。
● 記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。

NATURE 株式会社ネエチア

本　社　〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上 1-7-38
TEL：0467-77-2222　FAX：0467-78-2857

関西営業所　〒530-0047 大阪府北区西天満 5-1-15 西天満パークビル２号館
TEL：06-6312-0065　FAX：06-6312-0128

お問い合わせ先

www.e-nature.co.jp

NATCAT-NXCA2002D-201309